

Petr Kostovský – Batňovice 270, 54232 tel: +420605202791, email: info@woodchink.eu

Prohlášení o vlastnostech

č: 1390-CPR-0166-2014/Z

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **Woodchink – srubařský tmel určený pro spárování srubů a roubenek**
- Typ, série, nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku: -
- Zamýšlené použití: **těsnění dilatačních spár srubů a roubenek, okenních a dveřních zárubní, lepení za vzniku trvale pružného spoje.** Není vhodný pro těsnění spár trvale vystavených působení vody. Je přetíratelný běžnými barvami. Použití v exteriéru i interiéru.
- Jméno, firma, kontaktní adresa: Petr Kostovský
Batňovice 270, 542 32 Batňovice
IČO: 43467245
- Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém posouzení 3 (příloha V. bod 1.4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011).
- Výrobce provádí řízení výroby a Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznamovaný subjekt 1390 provedl určení typu výrobku podle systému prokazování shody 3+3 a vydal Protokol o určení typu výrobku č. 1390-CPR-0166-2014/Z dne 1.4.2014.
- Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky:

třída tmelu pro fasádní prvky – 7,5P

Kondicionování: Metoda A

Podklad: dřevo

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13501-1:2007 +A1
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	po vytvrzení zdravotně nezávadný	posouzení zdravotní nezávadnosti
Stékavost	≤ 3 mm	ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3 EN ISO 7390
Ztráta objemu	≤ 25 %	EN ISO 10563
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody při teplotě 23°C	NF	EN ISO 10591
Trvanlivost	vyhovuje kritériím	EN ISO 8339


- Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Kostovský
Výrobce a distributor

Místo a datum vydání: v Batňovicích, 18.6.2014

Podpis:



Informace doprovázející označení CE:

CE	
Petr Kostovský, Batňovice 270, 54232 Batňovice IČ 43467245	
14 CPR	
EN 15651-1:2013	
<p>Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, v různých barevných odstínech Nekonstrukční tmel pro těsnění spár, srubů a roubenek (fasádní prvky)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ: F 7,5 EXT - INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: dřevo 	
Reakce na oheň:	třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 25 %
- tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C	NF - vyhovuje
Trvanlivost	Vyhovuje

Označení CE na obalu:

CE
14 Petr Kostovský, Batňovice 27, 542 32 Batňovice
EN 15651-1 F EXT - INT