



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo®  
...ve tvaru a barvě

## Intenzivní čistič olejovaných a voskovaných podlah



8019  
bezbarvý



30-100 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis produktu:

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování organických a anorganických nečistot ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním ošetřením nátěrovými hmotami OSO.

### Doporučené použití:

Osmo Intenzivní čistič je určen zejména na intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů, například podlah, dřevěných teras a nábytku.

### Složení:

Alkalický základní čistič odpovídající požadavkům nařízení č. 648/2004 o detergentech: < 5 % kationtových

povrchově aktivních látek; neiontové povrchově aktivní látky, silikáty, komplexních plniva NTA a pomocné látky.

### Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 1,05 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
viskozita: 20 – 25 s (3 mm, DIN 53211)  
zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu  
pH: 10,9 (10 g/l)

### Skladovatelnost:

Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek uchovávan v těsně uzavřených obalech na suchých místech.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

**TC Au-Mex s.r.o.**  
vše kolem dřeva



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Zpracování/Aplikace:

Koncentrát naředíte vodou v poměru 1:10 až 1:20. Na ušpiněnou plochu naneste čistič, nechte špínu, ať se uvolní, a následně setřete čistou vodou. V každém případě vyzkoušejte vhodnost přípravku pro daný povrch. Pro strojní čištění podlah doporučujeme jednokotoučový kartáčový čistič stroj (např. Osmo FloorXcenter) s červenými nebo zelenými čisticími kotouči. Poté pro odstranění nečistot použijte Osmo vlhký mop nebo čistý bavlněný hadr, neuvolňující vlákna.

## Vydatnost :

1l stačí při 1 nátěru na cca 30- 100 m<sup>2</sup>

## Upozornění:

Olejované a voskované povrchy se po použití Osmo Intenzivního čističe ošetří odpovídající Osmo nátěrovou hmotou (např. Osmo Tvrdým voskovým olejem na dřevěné podlahy, Osmo Bangkirai olejem pro dřevěné terasy atd.). Nepoužívejte neředěné. Nepoužívejte pouze na části ploch. Na neznámých nátěrech může dojít ke změně barvy nebo struktury původního povrchu. Dřeva, s vysokým podílem obsažených látek (zvláště dub) se při kontaktu s neředěným Osmo Intenzivním čističem zbarví tmavě. I v případě ředěného čističe doporučujeme v každém případě vyzkoušet. Zabraňte zaschnutí roztoku na čištěném povrchu. Není určeno k dennímu čištění.

Upozornění na nebezpečné vlastnosti koncentráту: Dráždí oči a kůži.

## Bezpečnostní pokyny:

Obsahuje metakřemičitan disodný. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Reakcí s kyselinami se uvolňuje teplo. Nebezpečí vystřikováním!. Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtete údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

## Odstranění obalu:

Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech (kód odpadu podle Katalogu odpadů: 07 06 01\*). Prázdné nádoby odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů k recyklaci.

## Barevné odstíny:

8019 bezbarvý

## Velikosti balení:

1 l; 5 l



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo<sup>®</sup>  
...ve tvaru a barvě

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ

und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 08/19



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

  
vše kolem dřeva