



LEINOS
Naturfarben

Ø ca. 90 ml / m²

0,75 l ≈ 7,5 m²

2,5 l ≈ 25 m²

Rychleschnoucí penetrace 625

Dobře brousitelná penetrace ředitelná vodou.

Pro rychlou přípravu odolného povrchu. Zabraňuje nadměrnému vsakování dalších nanášených olejových vrstev. Redukuje nerovnoměrné probarvování dřeva.

Oblast použití:

Pro rychlou, trvanlivou a snadno brousitelnou předúpravu savých interiérových ploch z masivního dřeva.

Technické vlastnosti:

Dobře brousitelná penetrace ředitelná vodou. Zabraňuje nerovnoměrnému zabarvování dřeva při nanášení následných vrstev oleje, jakož i nadměrnému vsakování prvních olejových vrstev.

Barevný odstín:

Nažloutlá.

Složení:

Voda, šelak, etanol, uhličitán draselný, Methylišothiazolinone, Benzisothiazolinone. Produkt nepodléhá směrnici Deco-Paint-Richtlinie.

Zpracování:

Nanášejte tence štětcem nebo válečkem a nechte zaschnout. Přibližně po 45 minutách suchý povrch přebruste brusným papírem zrnitosti 240.

Doba schnutí:

Cca. 45 minut, v závislosti na síle nanesené vrstvy, druhu dřeviny, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 90 ml/m², může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*

0,75l 7,5 m²

2,5l 25 m²

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace:

V souladu s platnými předpisy. Pouze vysušený materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čisticí prostředky:

Ředte vodou, na případné čištění použijte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah i nádobu správně recyklujte.



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 26.11.2020

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz